

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT CONTRA LA CONTAMINACIÓ PER RENOUS I VIBRACIONS

Títol 1. Disposicions generals.

Capítol I Objecte, àmbit, obligatorietat i definicions.

Article 1. La present Ordenança té per objecte, dins les competències d'aquest Ajuntament de PETRA i complint el que es disposa a la Llei de contaminació atmosfèrica (Llei 38/72, de 22 de desembre) i el Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per emissió de renous i vibracions (Decret 20/87, de 30 d'abril), prevenir, vigilar i corregir la contaminació acústica del medi ambient ocasionada per renous i vibracions imputables a qualsevol causa.

Article 2. Queden sotmeses a les prescripcions d'aquesta Ordenança, d'obligatòria observança a tot el terme municipal de PETRA, amb les excepcions que a determinats articles d'aquesta es concreten, totes les instal·lacions, aparells, construccions, obres, vehicles, mitjans de transport i, en general, tots els elements, activitats, actes i compartiments que produeixin renous i vibracions que puguin ocasionar molèsties al veïnat o que modifiquin l'estat natural de l'ambient circumdant, de qualsevol titular, promotor o responsable i lloc, públic o privat, obert o tancat, en què estiguin situats.

Els propietaris, posseïdors o encarregats dels generadors de renou o vibracions facilitaran al personal encarregat de la inspecció l'accés a les seves instal·lacions o focus generadors d'aquests, i els posaran en funcionament en les diverses velocitats, càrregues o marxes que els indiquin els inspectors. Poden sol·licitar còpia de l'acta que s'estengui.

Article 3. Les normes de la present Ordenança són d'obligat i directe compliment, sense necessitat d'un previ acte de requeriment o de subjecció individual, i independentment que aquestes, totalment o parcial, s'hagin considerat o es considerin en les llicències o autoritzacions

administratives atorgades per aquest Ajuntament de PETRA.

Article 4. És potestat municipal exercir el control i exigir el compliment de la present Ordenança, obligant a adoptar les mesures preventives, correctores o reparadores necessàries, assenyalar limitacions, ordenar les inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents, en cas d'incompliment.

Article 5. A l'efecte d'aquesta Ordenança, i pel que fa als renous, s'estableixen les següents classificacions i definicions:

1. Per poder diferenciar i ponderar els diversos renous amb major precisió i racionalitat, s'efectua una primera classificació del renou en funció de les característiques ambientals en què es desenrotlla. D'aquesta manera, s'obtenen els següents nivells que representen una diversitat de renous amb característiques comunes i que es defineixen en els punts següents:

1.1 El nivell de pressió acústica, símbol (L_p). Unitat: decibel (dB), que es defineix per l'expressió següent:

$$L_p = 20 \log P/p_o, \text{ on}$$

P Valor eficaç de la pressió acústica produïda per la font sonora, poderat segons la corba de referència normalitzada (A)

p_o Pressió acústica de referència, de valor:

$$p_o = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa}$$

1.2 So: És la sensació auditiva produïda per una ona acústica. Qualsevol so complex pot considerar-se com a resultat de l'adició de diversos sons produïts per ones sinusoidals simultànies.

1.3 Renou: És una mescla complexa de sons amb freqüències fonamentals diferents. En sentit ampli, a l'efecte de l'aplicació d'aquesta Ordenança, es considera renou qualsevol so que interfereix en alguna activitat humana

1.4 Nivell d'emissió. A l'efecte d'aquesta Ordenança, s'entén per nivell d'emissió el nivell de pressió acústica

originat per una font sonora.

1.4.1 Nivell d'emissió intern (NEI). És el nivell de pressió acústica existent en un determinat local en què funcioni una o més fonts sonores.

1.4.2 Nivell d'emissió extern (NEE). És el nivell de pressió acústica originat per una o més fonts sonores que funcionin a l'espai lliure exterior.

1.5 Nivell de recepció. És el nivell de pressió acústica existent en un determinat lloc originat per una font sonora que funciona en ubicació diferent.

1.5.1 Nivell de recepció intern (NRI). És el nivell de recepció mesurat a l'interior d'un local. Es distingeixen dues situacions, que són:

1.5.1.1 Nivell de recepció intern amb origen intern (NRII). És el nivell de recepció intern originat per una font sonora que funciona en un altre recinte situat en el mateix edifici o en edifici que hi confronta.

1.5.1.2 Nivell de recepció intern amb origen extern (NRIE). És el nivell de recepció intern originat per un cabal sonor que procedeix de l'espai lliure exterior.

1.5.2 Nivell de recepció extern (NRE). És el nivell de recepció mesurat en un determinat punt situat a l'espai lliure exterior.

2. Es fa una segona classificació del renou tenint en compte la seva valoració en funció del temps. Es consideren els renous que es defineixen a continuació:

2.1 Renou continu. És el que es manifesta ininterrompudament més de tres minuts. A la vegada, dins aquests tipus de renous es diferencien tres situacions:

2.1.1 Renou continu-uniforme. És el renou continu, el nivell de pressió acústica del qual (L_p) utilitzant la posició de resposta ràpida del sonòmetre o equip de mesura, es manté constant o els límits en què varia difereixen en menys de 3 dB (A).

2.1.2 Renou continu-variable. És el renou, el nivell de pressió acústica del qual (L_p) utilitzant la posició de resposta ràpida del sonòmetre o equip de mesura, varia entre els límits que difereixen entre 3 i 6 dB (A).

2.1.3 Renou continu-fluctuant. És el renou continu, el nivell de pressió acústica del qual (L_p), utilitzant la posició de resposta ràpida del sonòmetre o equip de mesura, varia entre uns límits

que difereixen en més de 6 dB (A).

2.2 Renou esporàdic. És el que es manifesta ininterrompudament durant un període de temps igual o menor a tres minuts. Dins aquest temps de renou es diferencien les dues situacions següents:

2.2.1 Renou esporàdic-intermitent. És el renou esporàdic que es repeteix amb major o menor exactitud, amb una periodicitat, la freqüència de la qual és possible determinar.

2.2.2 Renou esporàdic-aleatori. És el renou esporàdic que es produeix de forma totalment imprevisible, per la qual cosa per valorar-lo correctament és necessària una anàlisi estadística de la variació temporal del nivell sonor durant un temps suficientment significatiu.

3. S'efectua una tercera classificació del renou tenint en compte la relació establerta entre la font sonora o vibrant causant de la molèstia i el propietari o manipulador d'aquesta font. D'aquesta manera, es consideren dos tipus de renou que presenten característiques comunes i que es defineixen a continuació:

3.1 Renou objectiu. És el renou produït per una font sonora o vibrant que funciona de forma automàtica o aleatòria sense que hi intervingui cap persona que pugui variar les condicions de funcionament de la font.

3.2 Renou subjectiu. És el renou produït per una font sonora o vibrant, les condicions de funcionament de la qual queden supeditades a la voluntat del manipulador o titular d'aquesta font.

4 Renou de fons. Es considera el renou de fons existent en un determinat medi ambient, interior o exterior, en absència del renou o font sonora objecte de control o de qualsevol altra font sonora clarament identificables.

El mesuratge del renou de fons es podrà fer a la zona més pròxima a l'objecte de control en què no tinguin influència els locals o establiments d'aquesta zona objecte de control i que reuneixi característiques anàlogues de condicions de trànsit.

Article 6. Per al mesuratge del renou s'utilitzaran sonòmetres o equips, homologats pels Organismes pertinents i de mesura que compleixin els requisits establerts per la norma UNE 20464/90 o la CEI 651, tipus 2. Els sonòmetres integradors hauran de complir la norma CEI 804.

En cas que aquestes normes es modifiquin, s'ampliïn, es complementin o se substitueixin, hom s'ajustarà a les vigents.

Article 7. 1. La determinació del nivell de renou es realitzarà i expressarà en decibels corregits conformement a la xarxa de ponderació normalitzada mitjançant la corba de referència tipus (A).

2. La posada en estació del sonòmetre o equip de mesura es realitzarà conformement als requisits establerts a l'annex I d'aquesta Ordenança, en funció de les característiques ambientals en què es desenrotlla el renou objecte del mesuratge.

3. La característica introduïda en el sonòmetre o equip de mesura (lent, ràpid, etc.) serà l'establerta a l'annex d'aquesta Ordenança, en funció de les característiques del renou respecte del temps.

4. El mesuratge dels renous es farà en el punt del lloc objecte de mesuratge en què el seu valor sigui més alt, si és necessari, en el moment i situació en què les molèsties estiguin més accentuades.

Per evitar l'efecte pantalla, l'operador se situarà en el pla normal a l'eix del micròfon i amb la màxima separació d'aquest que sigui compatible amb la lectura de l'escala sense error.

Capítol II. Vibracions

Article 8. 1. En matèria de vibracions hom s'ajustarà al que disposa amb caràcter general la normativa d'àmbit estatal que sigui d'aplicació i la vigent normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. No es permet cap vibració que sigui detectable sense instruments de mesuratge en els llocs en què s'efectuï la comprovació.

3. Per corregir la seva transmissió s'haurà de tenir en compte el que disposa l'art. 11 del Decret 20/1987, per a la protecció del medi ambient contra contaminació per emissió de renous i vibracions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Capítol III. Horaris

Article 9. A l'efecte d'aquesta Ordenança es considera el dia dividit en dos períodes, anomenats diürn i nocturn.

L'horari diürn és el que ocupa l'espai de temps comprès entre les 8 i les 22 hores.

L'horari nocturn és l'espai de temps comprès entre les 22 i les 8 hores de l'endemà.

Els renous i les vibracions emesos o transmesos tindran la consideració de diürns o nocturns segons el període de temps en què es produeixin.

Capítol IV. Normes generals de convivència

Article 10. 1. La producció de renous a la via pública, a les zones de pública convivència (places, parcs, etc.) i en els espais privats, tant si són tancats com oberts, s'haurà de mantenir en els límits que exigeix aquesta Ordenança.

2. La prescripció establerta al paràgraf anterior es refereix a renous produïts a qualsevol hora per:

2.1 El to excessivament alt de la veu humana o l'activitat directa de les persones.

2.2 Els sons produïts pels diversos animals domèstics.

2.3 Els aparells o instruments musicals.

2.4 Els electrodomèstics.

2.5 Els aparells d'aire condicionat.

2.6 Qualsevol altres aparells o artefactes susceptibles de produir renous superiors als límits establerts en aquesta Ordenança.

2.7 Els renous produïts per la maquinària utilitzada per procedir a buidar els clots negres. Aquesta activitat queda prohibida durant els divendres, dissabtes i diumenges. Essent l'horari d'extracció a la temporada d'estiu, de les 24,00 fins a les 5,00 hores; i la temporada d'hivern de les 22,00 fins a les 7,00 hores.- Sols es podrà autoritzar aquesta extracció als immobles que encara no puguin connectar-se a la xarxa general de clavegueram.

Article 11. Queda prohibit els jocs recreatius com, billars, futbolins i altres màquines, a partir de les 24,00 hores fins a les 8,00 Hores.

Pel que fa als altres renous a què es refereix l'article 10.2.1, quan aquests superin els nivells permesos, queda prohibit:

a) Cantar, cridar, vociferar.

b) Realitzar, en horari nocturn, trasllat de mobles, reparacions domèstiques, bricolatge i qualsevol altra activitat que generi renous.

c) Disparar armes de foc, d'aire comprimit o elements de pirotècnia i, altres activitats que produeixin renou o alarma al veïnat, sense autorització prèvia de la Batlia.

Article 12. Pel que fa als renous a què es refereix l'article 10.2.2 s'estableix l'obligatorietat, per part dels propietaris d'animals domèstics, d'adoptar les precaucions necessàries per tal que els renous que aquests produeixen no ocasionin molèsties al veïnat.

Article 13. Pel que fa als renous a què es refereix l'article 10.2.3 es tindrà en compte que la televisió, la ràdio i altres aparells musicals han d'ajustar el seu volum de manera que no sobrepassi els nivells establerts en el títol 2. Així mateix es farà ús dels diversos instruments musicals adoptant les necessàries precaucions, tant en la seva instal·lació com en el seu ús en el local en què s'utilitzin, de manera que els nivells de renou produïts no superin els límits establerts en el títol 2.

Article 14. 1. Amb caràcter general es prohibeix l'ús de qualsevol dispositiu sonor amb fins de propaganda, reclam, avís o distracció.

2. Aquesta prohibició no regirà en els casos d'alarma, urgència o especial significació ciutadana.

Article 15. En els treballs realitzats tant a la via pública com en l'edificació no s'autoritzarà l'ús de maquinària, el nivell d'emissió extern de la qual (NEE) sigui superior a 90 dB (A), mesurat en la forma expressada a l'annex d'aquesta Ordenança.

Si, excepcionalment, per raons de necessitat tècnica, és imprescindible utilitzar maquinària amb poder d'emissió superior als 90 dB (A), la Batlia limitarà el nombre d'hores de feina d'aquesta maquinària en funció del seu nivell acústic i de les característiques acústiques de l'entorn ambiental en què estigui situada.

Els compressors dels martells pneumàtics i els equips d'injecció de formigó estaran insonoritzats, llevat d'autorització expressa de la Batlia.

Article 16. 1. Els treballs realitzats tant a la via pública com a l'edificació no es podran dur

a terme entre les 22 hores i les 8 hores de l'endemà si es produeixen nivells sonors superiors als establerts amb caràcter general en el títol 2.

2. S'exceptuen les zones de les NNSS vigents en què l'ús global característic o predominant és l'industrial i/o serveis.

3. També s'exceptuen de la prohibició anterior les obres urgents, les que es realitzin per raons de necessitat o perill i les que pels seus inconvenients no es puguin dur a terme durant el dia. Aquesta feina nocturna s'haurà d'autoritzar expressament per la Batlia, que determinarà els límits sonors que haurà de complir en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas.

Article 17. 1. Els titulars d'instal·lacions d'alarma hauran de comunicar a la Batlia la posada en funcionament d'aquestes instal·lacions, i facilitar un telèfon de contacte per ser informats en cas de funcionament (justificat o no) de la instal·lació.

S'estableixen les següents categories d'alarmes sonores:

Grup 1. Les que emeten al medi ambient exterior.

Grup 2. Les que emeten en ambients interiors comuns o d'ús públic o compartit.

Grup 3. Les que emeten només en el local especial designat per al control i vigilància. Aquest local pot ser privat o corresponent a empresa o organisme destinat a aquest fi.

2.1 Les alarmes del grup 1 compliran els següents requisits:

- La instal·lació es farà de tal manera que no deteriori l'aspecte exterior dels edificis.

- La durada màxima de funcionament continuat del sistema sonor, no podrà ser superior, en cap cas, als 60 segons.

- S'autoritzen sistemes que repeteixin el senyal d'alarma sonora un màxim de dues vegades, separades per un període de silenci, comprès entre 30 i 60 segons.

-Si un cop finalitzat el cicle total d'alarma sonora no s'ha desactivat el sistema, s'autoritza l'emissió de llampades lluminoses.

-El nivell sonor màxim autoritzat és de 85 dB (A), mesurats a tres metres de distància en la direcció de màxima emissió.

2.2 Les alarmes del grup 2 compliran els següents requisits:

-La durada màxima de funcionament continuat del sistema sonor no podrà superar, en cap cas, els 60 segons.

-S'autoritzen sistemes que repeteixin el senyal d'alarma sonora un màxim de dues vegades, separades per un període de silenci comprès entre 30 i 60 segons.

-Si un cop finalitzat el cicle total d'alarma sonora no s'ha desactivat el sistema, s'autoritza l'emissió de llampades lluminoses.

-El nivell sonor màxim autoritzat és de 70 dB (A), mesurats a tres metres de distància en la direcció de màxima emissió.

2.3 Les alarmes del grup 3:

-No tindran més limitacions pel que fa a nivells sonors transmesos a locals o ambients confrontants que les establertes en aquesta Ordenança.

3. Els sistemes d'alarma, regulats pel Reial Decret 880/81, de 8 de maig, i la resta de vigents disposicions legals sobre

prestacions privades de serveis de seguretat, hauran d'estar en tot moment en perfecte estat d'ajustament i funcionament amb la finalitat d'impedir que s'activin per causes injustificades o distintes de les que motivaren la seva instal·lació.

Es prohibeix l'accionament voluntari dels sistemes d'alarma llevat dels casos i horaris que s'indiquen a l'article 18 d'aquesta Ordenança.

Article 18. S'autoritza les proves i els assaigs dels sistemes d'alarma, que seran de dos tipus:

a) Inicials. Seran els que es realitzin prèviament a la seva posada en funcionament. Es podran efectuar entre les 10 i les 18 hores.

b) Rutinaris. Seran els de comprovació periòdica de la instal·lació. Només podran realitzar-se un cop al mes i en un interval màxim de 5 minuts, dins l'horari indicat a l'apartat a.

El Batle haurà de conèixer prèviament el pla d'aquestes comprovacions, amb indicació del dia i l'hora en què es realitzaran.

Article 19. Quan el funcionament d'un sistema d'alarma produeixi molèsties al veïnat i no sigui possible localitzar el responsable o titular d'aquesta instal·lació o vehicle, el personal de la

Policia Local durà a terme les mesures oportunes per desmuntar i/o retirar el sistema d'alarma o bé se'n durà el vehicle o font sonora.

Article 20. La càrrega i descàrrega, com també el transport de materials en camions i qualsevol altra classe de vehicles, s'haurà de fer de manera que el renou produït no superi el permès en aquesta Ordenança, llevat d'autorització de la Batlia, que es podrà concedir quan hi concorrin circumstàncies especials o necessitats de tipus general.

El personal dels vehicles de repartiment haurà de carregar i descarregar les mercaderies sense produir impactes directes sobre el terra del vehicle o del paviment, i evitarà el renou produït pel desplaçament o la trepidació de la càrrega durant el recorregut.

Article 21. Qualsevol altra activitat o comportament

personal o col·lectiu no comprès en els articles precedents, que comporti una pertorbació per renous al veïnat, evitable amb l'observança d'una conducta cívica normal, es considerarà sotmesa al règim sancionador d'aquesta Ordenança.

Títol 2. Nivells de renous.

Article 22.1. Ateses les circumstàncies que concorren a Petra, a l'exclusiu efecte d'aquesta Ordenança, sense perjudici del que es dirà a l'article següent, es considera zona residencial tot el casc urbà de Petra.

Llevat dels renous procedents dels vehicles de tracció mecànica, que es regulen al títol 3, i els casos concrets específicament regulats en aquesta Ordenança, cap font sonora no podrà emetre a l'exterior ni transmetre a l'exterior i/o interior d'edificis, locals o recintes, nivells de renou superiors als següents:

Exterior. Nivells d'emissió		Interior. Nivells de recepció interna		externa o recepció externa	
màxim en dB (A)		màxim en dB (A)			

Dia	Nit
55	45

Dia	Nit
35	30

La normativa de la CAIB determinarà els nivells sonors màxims en zones industrials i/o de serveis.

Atesa la dificultat de mesurar la intensitat sonora d'una font quan aquesta es troba pròxima al renou de fons, en el cas que el renou de fons es trobi pròxim als valors abans fixats, per mesurar d'una font s'aplicarà la regla següent:

1.1 Quan el renou de fons ambiental estigui comprès entre 5 dB (A) més, la font no podrà incrementar el renou de fons ambiental en més de 3 dB (A).

1.2 Quan el renou de fons ambiental estigui comprès entre 5 dB (A) i 10 dB (A) més que els màxims indicats, la font no podrà incrementar el renou de fons ambiental en més de 2 dB (A).

1.3 Quan el renou de fons ambiental estigui comprès entre 10 dB (A) i 15 dB (A) més que els màxims indicats, la font no podrà incrementar renou de fons ambiental en més d'1 dB (A).

1.4 Quan el renou de fons ambiental es trobi per damunt dels 15 dB (A) més que els màxims indicats, la font no podrà incrementar el renou en més de 0 dB (A).

Quan el so tingui un to pur, el renou de fons es mesurarà en la banda d'octaves que compregui la freqüència d'aquest to.

2. S'exceptuen de la prohibició expressada en el punt anterior els renous procedents del trànsit i els demandants d'activitats o actuacions específicament regulades en aquesta Ordenança.

3. La Batlia amb motiu de festivitats tradicionals, esdeveniments polítics, esportius, religiosos i similars, actes d'especial projecció oficial, cultural, recreativa o d'altra natura, i sempre que no tinguin finalitat lucrativa, després de petició, podrà dispensar, amb caràcter temporal, del compliment d'alguna o algunes de les limitacions establertes en aquesta Ordenança, fixant-ne d'altres atenent les circumstàncies concurrents. Haurà d'assenyalar, en tots els casos, horari i termini.

4. Els elements constructius (sostres, parets, sòls, portes, finestres, etc) dels edificis, locals o recintes destinats a qualsevol ús, hauran de comptar amb l'aïllament acústic i els mitjans d'insonorització necessaris per evitar que els renous que s'hi originin es transmetin a l'exterior, o a l'interior dels locals o recintes confrontants, sobrepasant els límits que s'estableixen en aquesta

Ordenança. Han de disposar, fins i tot, de sistemes d'airejament induït o forçat que permetin el desenvolupament de l'activitat mantenint tancades portes i finestres. Igualment, els aparells elevadors, les instal·lacions de ventilació i condicionament d'aire i les seves torres de refrigeració, la distribució i evacuació d'aigües, la transformació d'energia elèctrica i la resta de serveis dels edificis, locals o recintes destinats a qualsevol ús seran instal·lats amb les precaucions d'ubicació i aïllament que garanteixin un nivell de transmissió sonora que no superi els límits establerts en aquesta Ordenança.

5. Els altaveus o altres aparells similars emissors de sons s'hauran d'instal·lar sobre materials o elements absorbents de les vibracions i del renou, i separats de parets, pilars i forjats no menys de 30 cm.

6. Els projectes de sol·licitud de llicència municipal d'obres o activitats hauran d'anar acompanyats d'un estudi justificatiu de les mesures correctores per a la no-transmissió de renous i vibracions, amb les hipòtesis de càlcul adoptades.

7. Els mètodes operatius que s'han d'emprar per realitzar els diversos mesuratsges acústics són els que es descriuen a l'annex I d'aquesta Ordenança.

Article 23. Quan, d'acord amb el Pla general d'ordenació urbana de Petra, resultin usos específics que requereixin especial protecció, la corporació municipal, en sessió plenària i amb subjecció als tràmits prevists a l'art. 34 1 d'aquesta Ordenança, podrà fixar una o diverses zones en què es limitaran els nivells de renou, de manera que cap font sonora no podrà emetre a l'exterior ni transmetre a l'exterior i/o interior d'edificis, locals o recintes nivells de rang superiors als següents:

Exterior. Nivells d'emissió
externa o recepció
externa

Interior. Nivells de
recepció interna

Màxim en dB (A)

Dia Nit

55 45

(30 a dormitoris

d'habitatges i dormitoris d'ús

Màxim en dB (A)

Dia Nit

35 30

(25 a dormitoris d'habitatges i

dormitoris d'establiments d'ús residencial)

d'establiments
hospitalari o residencial
col·lectiu)

En cas que s'adoptin a aquests nivells, a l'efecte dels seu mesuratge, es tindrà en compte el que disposen els apartats 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 de l'article anterior.

Article 23 bis. La Corporació Municipal, en sessió plenària, podrà declarar ZONES EXEMPTES a efectes d'aquesta Ordenança aquelles zones industrials, de serveis o d'oci que no incloguin vivendes dins els seu perímetre i que estiguin a una distància mínima de trenta metres de la vivenda més pròxima. Aquestes zones quedaran fora de l'àmbit territorial d'aplicació de la present ordenança municipal, regint-se per tant per la normativa de la Comunitat Autònoma en matèria de renous.

Títol 3. Regulació del renou del trànsit

Article 24. Tot vehicle de tracció mecànica haurà de tenir en bones condicions de funcionament el motor, la transmissió, la carrosseria i la resta d'elements, capaços de produir renous amb el fi que el nivell sonor emès pel vehicle en circular o amb el motor en marxa no superi els següents límits:

Categoria de vehicles

Valors en dB (A)

A. Vehicles automòbils de 2 rodes:

a) Ciclomotor	80
b) Motor de 2 temps amb cilindrada:	
- Sup. a 50 cm ³ , inf. o igual a 125 cm ³	82
- Superior a 125 cm ³	84

c) Motor de 4 temps amb cilindrada:

- Sup. a 50 cm ³ , inf. o igual a 125 cm ³	82
- Sup. a 125 cm ³ , inf. o igual a 500 cm ³	84
- Superior a 500 cm ³	86

B.Vehicles automòbils de 3 rodes:

(amb exclusió de maquinària d'obres públiques, etc.)

-Amb cilindrada superior a 50 cm ³	85
-----------------------------------------------	----

C.Vehicles automòbils de 4 o més rodes:

(amb exclusió de maquinària d'obres públiques, etc.)

a) Vehicles destinats al transport de persones, de fins a 9 places, incloent-hi la del conductor.....82

b) Vehicles destinats al transport de persones, amb més de 9 places, incloent-hi la del conductor, amb per màxim autoritzat no superior a 3,5 tn.....84

c) Vehicles destinats al transport de mercaderies, amb per màxim autoritzat no superior a 3,5 tn.....84

d) Vehicles destinats al transport de persones, amb més de 9 places, incloent-hi la del conductor, amb per màxim autoritzat no superior a 3,5 tn.....89

e) Vehicles destinats al transport de mercaderies, amb per màxim autoritzat no superior a 3,5 tn.....89

f) Vehicles destinats al transport de persones, amb més de 9 places, incloent-hi la del conductor, amb motor de potència igual o superior a 200 CV DIN.....91

g) Vehicles destinats al transport de mercaderies, amb motor de potència igual o superior a 200 CV DIN, amb pes màxim autoritzat superior a 12 tn.....91

2. Per al reconeixement dels vehicles de motor s'atendran les normes establertes en el

Decret 1439/72, de 25 de maig del Ministeri d'Indústria, el Reglament núm. 9, de 17 d'octubre de 1974, que desenrotlla l'acord de Ginebra de 2o de març del 1958 i, en concret, els mètodes descrits a l'annex II d'aquesta Ordenança.

Article 25. Es prohibeix:

1. La circulació de vehicles de motor amb l'anomenat "escapament lliure" o amb silenciadors no eficaços, incomplets, inadequats o deteriorats.

2. Forçar les marxades dels vehicles de motor produint renous molestos com acceleracions innecessàries o forçar el motor en pendent.

3. L'ús de botzines o de qualsevol altre senyal acústic dins el nucli urbà, llevat dels casos d'imminent perill d'atropellament o col·lisió o que es tracti de serveis públics d'urgència (policia, bombers i ambulàncies) o de serveis privats per a l'auxili urgent de persones. Els esmentats serveis públics d'urgència, durant l'horari nocturn tampoc no podran fer ús de botzines o de qualsevol altre senyal acústica, llevat de casos d'imminent perill d'atropellament o col·lisió.

Article 26. En els casos que afectin notòriament la tranquil·litat de la població, com a conseqüència de la producció de renous, la Batlia podrà assenyalar zones o vies en què algunes classes de vehicles de motor no puguin circular o ho hagin de fer de forma restringida (en horari i velocitat).

A l'efecte del que s'estableix al paràgraf anterior es consideren les zones que suporten un nivell de renou degut al trànsit rodat que arribi a valors de nivell continu equivalent (Leq) superior a 60 dB (A) durant el període nocturn màxims permesos.

Article 27. La Policia Local formularà denúncia contra el conductor o titular de tot vehicle que incompleixi les prohibicions assenyaldes en aquesta Ordenança o que, segons el seu parer, superi els nivells de renou màxims permesos.

Article 28. La infracció de les normes contingudes en aquest títol comportarà als infractors, amb independència d'altres responsabilitats legalment exigibles, la imposició de les corresponents sancions.

Títol 4. Condicions exigibles a determinades activitats

Capítol i. Limitadors i altres mesures

Article 29.1. Els edificis, locals, recintes i/o espais destinats a les activitats dels grups indicats a l'art. 34-r.1 d'aquesta Ordenança i d'altres anàlogues hauran d'estar dotats de l'aïllament acústic global necessari, que s'haurà de justificar en funció del nivell màxim de pressió acústica que es prevegi que pugui produir en l'activitat, per impedir la transmissió a l'exterior dels esmentats locals, recintes i/o espais de renous (nivells de pressió acústica) superiors als permesos en aquesta Ordenança.

A l'efecte del que estableix el paràgraf anterior, s'haurà de presentar un estudi justificatiu de les mesures previstes perquè la transmissió de renous i vibracions generats per les diverses fonts sonores, màquines o elements compleixi les prescripcions d'aquesta Ordenança. En l'esmentat estudi justificatiu s'ha de partir d'un nivell d'emissió global determinat que es prevegi que es pugui produir en l'activitat pels aparells o elements generadors d'aquests, que es pretengui instal·lar i/o per la concurrència de públic, i que en cap cas no podrà ser inferior al que a continuació s'estableix:

Activitats dels grups I i V	75 dB (A)
Activitats del grup II	90 dB (A)
Activitats del grup III	100 dB (A)
Activitats del grup IV	80 dB (A)
Activitats no compreses en les màquines o elements productors de renous que s'han d'instal·lar en edificis d'ús compartit amb el d'habitatges, hospitalari o residencial col·lectiu	80 dB (A)

2. Tots els locals inclosos dins del grup II de l'art.34-4.1 d'aquesta Ordenança i que estiguin dotats d'aparells musicals, que vulguin tenir activitat musical de les 24,00 Hores a les 8,00 hores, independentment que han de complir el que quant a aïllament acústic global necessari i altres exigències s'estableix en aquesta Ordenança, hauran d'estar dotats d'un limitador de so o de mitjans, sistemes o altres aparells o mecanismes que garanteixin que el nivell d'emissió interna serà limitat

perquè els nivells de pressió acústica originats per aquesta emissió i transmesos a l'exterior de l'activitat (recepció externa o recepció interna) no sobrepassin els límits que al respecte s'estableixen en aquesta Ordenança.

3. Quan a un establiment es desenvolupi una activitat la denominació de la qual no quedi inclosa en alguna de les esmentades a l'article 34-4.1 d'aquesta Ordenança i que, per les seves característiques, s'assimili a qualsevol d'aquestes, també li seran d'aplicació les normes d'aquest capítol. La Batlia queda expressament facultada per incloure-la en el grup corresponent.

4. Per al calibratge, ajustament tarat i, si escau, programació de temps de penalització, nivells màxims d'emissió interna, etc., s'emetrà per l'equip de reproducció sonora (equip musical) en què s'ha d'instal·lar el limitador "un renou rosa" que contingui tota la gamma de freqüències audibles i mitjançant sonòmetre es mesurarà en l'escala de ponderació A la pressió sonora que es produeixi emprant els mètodes operatius que s'estableixen a l'annex I d'aquesta Ordenança.

5. Per a la concessió de llicència d'activitats de nova instal·lació, i d'ampliacions o modificacions de les que ja tinguin llicència concedida, pertanyents als grups I al IV de l'apartat 4.1 de l'article 34 d'aquesta Ordenança, s'incoarà expedient segons el procediment previst al vigent Reglament general de policia i espectacles públics i activitats recreatives i la resta de normativa aplicable. Aquests establiments hauran de comptar:

5.1 Amb mesures d'insonorització, aïllament antivibratori i aïllament acústic, necessàries per complir les prescripcions d'aquesta Ordenança.

5.2 Les activitats dels grups II i III ubicades a edificis en què l'ús d'aquestes sigui compartit amb el residencial unifamiliar no vinculat a l'establiment, residencial plurifamiliar, residencial en règim especial i hospitalari, a més de totes les altres prescripcions establertes en aquesta Ordenança adoptaran les següents mesures:

-Instal·lació de terra flotant si el de l'establiment s'assenta sobre forjat amb espai lliure en la seva part inferior.

-Si el terra de l'establiment s'assenta sobre terreny ferm, hi haurà d'haver dessolidarització entre el terra i els paraments verticals, especialment dels pilars.

-Instal·lació de doble paret flotant i dessolidaritzada.

-Instal·lació d'un sostre acústic desconnectat mecànicament de la planta immediatament

superior.

Els requisits establerts en aquest apartat no seran exigibles als establiments del grup II, l'horari de funcionament dels quals es limiti exclusivament al període diürn (entre les 8 i les 22 hores) i el nivell d'emissió intern no sobrepassi els 75 dB (A).

6. Als establiments d'activitats dels grups II i III de l'apartat 4.1 de l'article 34 d'aquesta Ordenança que pretenguin instal·lar-se en zones/habitatges i d'ús predominant residencial, la Batlia els podrà imposar condicions de funcionament, limitacions o mesures correctores especials, que impedeixin que la seva implantació tingui repercussions negatives per a la tranquil·litat del veïnat.

7. Els tècnics responsables de la direcció de les obres i instal·lacions hauran d'estendre un certificat tècnic, visat pel col·legi oficial corresponent, que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de llicència d'obertura o funcionament, en què haurà de quedar reflectit que s'ha comprovat pràcticament el funcionament del limitador, mitjans, sistemes o altres aparells o mecanismes simulant el "renou rosa" a què es refereix l'apartat 4, anterior, i que s'ha tarat en el nivell d'emissió màxim possible amb el qual s'ha constatat que els nivells de renou transmesos a l'exterior i/o a l'interior de locals o recintes veïns no sobrepassen els màxims permesos per aquesta Ordenança. El nivell d'emissió en què s'ha tarat el limitador, mitjans, sistemes o altres aparells o mecanismes haurà de quedar especificat en l'esmentat certificat tècnic.

8. A més del que s'ha establert en els apartats anteriors, qualsevol classe d'activitat haurà de complir totes les altres condicions que per a la seva instal·lació i el seu funcionament requereixi aquesta Ordenança o altres normes d'aplicació.

9. En les activitats autoritzades en què es detecti un incompliment de les prescripcions d'aquesta Ordenança, es requerirà al titular que adopti les mesures correctores necessàries, i si es tracta d'activitats dels grups II i/o III de l'apartat 4.1 de l'article 34 d'aquesta Ordenança, hi seran d'aplicació les estipulacions dels anteriors apartats 1,2,5,6 i 7 del present article.

Article 30. 1. Els limitadors de so, mitjans, sistemes o altres aparells o mecanismes han d'oferir, com a mínim, totes i cadascuna de les següents funcions i possibilitats:

a. Controlar i/o limitar en tot moment el nivell d'emissió (pressió acústica) que es produeixi a l'interior del local, recinte o espai d'activitat, perquè no es transmetin a l'exterior d'aquests llocs

nivells de pressió acústica (recepció interna o de recepció externa) superiors als que en aquesta Ordenança es fixen com a màxims. Amb aquest objecte el limitador haurà d'estar dotat de relès o altres aparells o sistemes que quan se superi el nivell d'emissió màxim prefixat automàticament tallin l'alimentació d'energia elèctrica a l'aparell reproductor i en paralitzin el funcionament durant un període mínim de 20 segons.

b. Sistema que garanteixi la seva total inviolabilitat mitjançant almenys:

-Precintatge de totes les seves parts vulnerables.

-Precintatge de tapes d'accés a l'interior del limitador de so i a la connexió d'aquest.

c. Els dispositius de connexió, tant d'entrada com de sortida del limitador de so i dels seus components auxiliars, s'hauran d'adaptar als diversos sistemes actualment utilitzats en els diferents aparells reproductors de so existents en el mercat.

d. Els limitadors de so hauran de disposar de sistema autònom de subministrament d'energia que permeti mantenir les programacions efectuades almenys durant tres mesos, fins i tot en el cas de tall del fluid elèctric a la xarxa de distribució de la companyia subministradora.

e Els mitjans, sistemes, aparells o mecanismes diferents dels limitadors de so pròpiament dits, hauran de garantir plenament que impediran que els aparells emissors o reproductors de sons produeixin nivells de pressió sonora superiors als tarats segons el que estableix l'article 29 d'aquesta Ordenança.

2. Tant els limitadors de so com els mitjans, sistemes o altres aparells o mecanismes hauran de ser tipus oficialment homologats o correspondre a models i tipus d'aparells que prèviament s'hagin presentat, juntament a informació tècnica i característiques, als Serveis Tècnics Municipals per constatar que compleixen els requisits exigits a l'anterior apartat 1.

Article 31. Els equips limitadors de so o, si escau, els mitjans, sistemes o altres aparells o mecanismes, i els seus components auxiliars s'instal·laran en llocs del local o locals de l'activitat que resultin fàcilment localitzables a simple vista, i inspeccionables sense necessitat de desmuntar-ne cap element.

Article 32. Sense perjudici del compliment de totes les mesures d'aïllament acústica i insonorització que escaiguin, complint les normes d'aplicació, la falta de limitador de so, mitjans,

sistemes o altres aparells o mecanismes, quan siguin obligats, o en cas d'avaría d'aquests, comporta la prohibició d'amenització musical a partir de les 22 hores fins a les 9 hores.

Article 33. Si per avaría en el limitador de so, mitjans, sistemes o altres aparells o mecanismes o per canvi dels equips que hi estan connectats és necessari manipular els precintes dels esmentats limitadors, mitjans, sistemes, etc., s'haurà de sol·licitar als serveis municipals que tinguin a càrrec seu el desprecintatge d'aquest aparell. S'haurà de sol·licitar, igualment, el nou precintatge per poder realitzar l'activitat musical.

Capítol II. Limitacions d'horari i distàncies.

Secció 1a. Generalitats

Article 34. 1. Excepte a les zones de les NNSS vigents en què l'ús global característic o predominant és l'industrial i/o serveis, a totes les altres del terme municipal, quan les molèsties per renous tinguin com a causa els originats per l'existència d'activitats compreses en els grups indicats a l'apartat 4.1 d'aquest article, pels comportaments prevists a l'apartat o de l'article 63 d'aquesta Ordenança i/o per l'afluència de públic, i es registrin en horari nocturn nivells de renou de fons a l'ambient exterior superiors en 10 dB (A) als autoritzats en aquesta Ordenança, mesurats en la forma que s'estableix a l'annex I d'aquesta, o quan encara que sigui inferior en un o a diversos carrers d'una zona o sector per la mateixa causa es registri en espai exterior un nivell de renou de fons superior en més de 5 dB (A) als nivells d'emissió externa i/o recepció externa que estableix l'article 22 o, si escau, l'article 23 d'aquesta Ordenança i així mateix superior en més de 5 dB (A) al nivell de renou de fons exterior registrat en altres carrers de la mateixa zona o d'una altra de pròxima en què no tinguin influència els establiments ubicats en un carrer o carrers objecte de control, i compleixin les característiques anàlogues de condicions de trànsit, l'Ajuntament, mitjançant acord plenari, podrà declarar zona acústicament contaminada, conformement al següent procediment:

1.1 S'instruirà un expedient que inclourà els següents documents:

a) Un informe tècnic previ que contingui:

a.1) Delimitació inicial de la zona afectada en funció de l'ocupació del públic i de les activitats existents dels grups II i III de l'apartat 4.1 d'aquest article.

a.2) Relació i situació espacial de les activitats que influeixen en l'aglomeració de persones fora dels locals.

b) Un estudi sonomètric constituït per:

b.1) Registre del nivell de pressió acústica en dB (A), en un dia de gran afluència de públic. Es faran els mesuratges conformement al que estableix l'annex I, a la zona d'intempèrie central o a la més clarament afectada. El nombre de mesuratges serà de tres en horari nocturn i de dos en horari diurn, en ambdós casos a les hores que els informes de la Policia Local assenyalin com de més afluència de públic i/o de major producció de molèsties per renous. Així es detectaran els excessos de renous sobre els màxims permesos i horaris en què es produeixen.

b.2) Posteriorment, en un dia de gran afluència de públic i en l'horari d'excés de renou detectat en l'actuació anterior, es faran els següents mesuratges:

b.2.1 En espai obert: un mesuratge cada 25 metres de façana de la zona d'estudi.

b.2.2 A l'interior de domicilis amb buits oberts a la zona d'estudi: un mesuratge cada 25 metres.

b.2.3 Renou de fons registrat conformement al que estableix l'apartat 4 de l'art. 5 i l'apartat 6 de l'annex I d'aquesta Ordenança, corresponents als mesuratges anteriors i a altres carrers de la mateixa zona o d'una altra de pròxima conformement al que s'ha indicat en el primer paràgraf d'aquest apartat.

b.3) Càlcul del percentatge de punts en què els mesuratges indiquen que el nivell de renou de fons supera els detallats a l'apartat 1r d'aquest article.

c) Un informe tècnic final en què s'indicarà un percentatge calcular a l'anterior apartat b.3, i si és igual o superior al 50%, es proposarà per a declaració de zona acústicament contaminada. S'aportarà un plànol de delimitació de la via o vies públiques, que contindrà tots els punts en què s'han fet mesuratges més 50 metres a cada costat dels punts de mesuratge extrems.

1.2 L'expedient instruït se sotmetrà a informació pública per un termini no inferior a quinze dies. Se'n publicarà anunci a la premsa diària d'aquesta ciutat, i se'n facilitarà còpia a les entitats ciutadanes afectes que ho sol·licitin.

1.3 Transcorregut el termini d'informació pública, l'Ajuntament Ple adoptarà acord en què haurà de concretar amb precisió la zona, els establiments afectats, els horaris i altres aspectes, i termini de durada. Aquest acord no serà efectiu fins que no es publiqui en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

2. Les concretes mesures que s'hagin d'aplicar en cada cas seran congruents amb les situacions que s'hagin de corregir i es graduaran degudament amb les criteris de la menor restricció a la llibertat individual, conformement al que disposen l'article 6 i concordants del Reglament de serveis de les corporacions locals.

3. La declaració de zona acústicament contaminada comportarà totes o algunes de les següents limitacions:

A) Prohibir l'atorgament de noves llicències d'obertura o funcionament que incompleixin les limitacions de distàncies que s'indicaran a l'article 35 d'aquesta Ordenança.

B) Imposar límits d'horaris de funcionament o d'obertura al públic, tant per a les activitats existents com per a les que es puguin autoritzar.

La declaració de zona acústicament contaminada, a tots els efectes, es considera que ho serà sense perjudici de les declaracions con a zona d'atmosfera contaminada o en situació d'emergència que puguin adoptar els organismes competents.

4. Les activitats subjectes a les limitacions establertes al punt 3 d'aquest article són les compreses en els grups II i III de la següent classificació:

GRUP I Les activitats que seguidament es relacionaran, sempre que l'amenització únicament es realitzi mitjançant aparells de televisió, fil musical o ràdio amb una capacitat de producció de nivells d'emissió interna (pressió acústica) que no superi els 70 dB (A), o que, si els

superen, estiguin dotats de limitadors de so, mitjans, sistemes o aparells que impedeixin sobrepassar aquest límit, mesurat en la forma establerta a l'annex I d'aquesta Ordenança:

-Restaurants

-Bars, cafès, cafeteries i similars en les seves diverses modalitats.

-Societats o associacions recreatives, culturals o socials, en l'establiment de les quals se serveixin begudes al públic o a les persones que en siguin sòcies.

-Altres d'anàlogues.

GRUP II Totes les activitats relacionades en el grup I quan estiguin dotades d'equips audiovisuals, musicals de reproducció o ampliació, capaços de produir nivells d'emissió (pressió acústica) superiors a 70 dB (A), mesurats en la forma prevista a l'annex I d'aquesta Ordenança.

GRUP III- Discoteques

-Sales de ball

-Sales de festa

-Cafès concert i similars

-Bars amb aparell de música que vulguin tenir més enllà de les 24 hores.

GRUP IV

-Bingos

-Cinemes i teatres

GRUP V

-Hotels i apartaments turístics

-Hostals i similars

4.2 En el supòsit que en un mateix local es desenrotllin diverses activitats que s'enquadrin en més d'un dels grups indicats a l'apartat anterior, s'hi aplicarà la normativa més restrictiva.

4.3 Quan en un establiment es desenvolupi una activitat, la denominació de la qual no quedi inclosa en cap dels grups esmentats a l'apartat 4.1 que, per les seves característiques, s'assimili a qualsevol d'aquestes, també hi seran d'aplicació les normes d'aquesta Ordenança aplicables a

l'activitat equiparada. La Batlia queda expressament facultada per incloure-la en el grup corresponent.

Article 35. En el supòsit que l'Ajuntament de Petra, fent ús de l'establert a l'article 34.3. A d'aquesta Ordenança, resolgui establir distàncies mínimes entre els establiments o activitats expressats a l'esmentat article, les que regiran seran les següents:

1. Sense límits de distància per a les activitats compreses en els grups I, IV i V, que s'indiquen a l'article 34.4.1.
2. 75 metres, entre les activitats del grup II i entre aquestes i les del grup III que s'indiquen a l'article 34.4.1
3. 150 metres, entre les activitats del grup III que s'indiquen a l'article 34.4.1.

Article 36. 1. El mesuratge de les distàncies indicades a l'article anterior es farà sempre pel vial o vials i en la forma que s'indica en aquest article i es grafia als articles 37 i 38 d'aquesta Ordenança.

2. A l'efecte d'aquesta Ordenança, es consideran vials els carrers calçades, places i camins, independentment de quins siguin, de domini públic o privat. Si quets manquen, ho seran els terrenys de domini públic o d'ús públic pels quals puguin transitar vianants.

3. Es considerarà "porta d'accés" a l'activitat qualsevol porta de les del local o recinte que doni a carrer, camí i a altres de citats a l'apartat anterior.

Article 37. 1. Per determinar la distància entre un establiment que s'hagi d'instal·lar i el ja autoritzat més pròxim es considerarà, en cada cas, una línia, el principi de la qual serà el punt mitjà de la porta d'accés a l'activitat autoritzada més pròxima a la que se sol·liciti, i el final, el punt mitjà de la porta d'accés a l'activitat que es pretengui instal·lar o realitzar en el seu costat més pròxim a la ja autoritzada.

2. A l'efecte de mesuratge de distàncies entre un establiment o activitat, es considerarà la línia que, seguint la de la façana i/o els camins per a vianants per calçada o espai lliure, uneix el punt

mitjà dels portals d'accés de cada activitat més pròxims entre si.

Article 38. Per al còmput de distàncies es tindran en compte les següents regles:

1) Locals a la mateixa línia de façana o a la mateixa zona o edifici aïllat.

En qualsevol d'aquests tres casos, les distàncies es mesuraran seguint la línia de la façana o la consecutiva, d'acord amb els criteris generals ja establerts.

2) Al mateix carrer i distinta façana.

En aquest cas, la distància que s'haurà de computar serà la de la línia que partint de l'origen ja definit A (ja definit a l'art. 38.2) vagi perpendicularment fins a l'eix del carrer, hi continuï fins al punt d'intersecció d'aquest eix amb la seva perpendicular pel punt final, i des d'aquell punt, seguint aquesta perpendicular fins al final B ja definit.

3) A distint carrer i diferent línia de façana.

El criteri que s'ha de seguir en aquest cas és similar al supòsit següent, seguint sempre els eixos dels carrers contigus pel trajecte més curt.

4) Travessant places.

Quan en el trajecte s'hagi de travessar una plaça, seguiran els eixos d'aquestes i les perpendiculars o radis, segons aquestes siguin rectangulars o quadrades, o circulars. Si els seus traçats són altres figures planes, es consideraran les perpendiculars a les tangents dels punts principi i fi.

Secció 2a. Normes particulars a què s'hauran de subjectar les ampliacions, modificacions i sol·licituds de llicències d'activitats compreses en el punt 4.1 de l'article 34 d'aquesta Ordenança quan es trobin compreses en delimitacions declarades "zona acústica

contaminada".

Article 39. 1. Els titulars de les activitats incloses en els grups I,II,III,IV i V de l'article 34.4.1 podran dur a terme les ampliacions o modificacions que considerin oportunes, sempre que es donin els següents requisits:

A) Les activitats, juntament a la seva ampliació, no superaran les distàncies establertes, segons els diversos grups, a l'article 35 d'aquesta Ordenança, conformement a les regles de còmput de distàncies assenyalades als articles 36 a 38.

B) Que entre l'activitat primitiva i la seva ampliació existeixi sempre una comunicació o continuïtat permanent, de forma que en el futur aquesta activitat no pugui donar lloc a una divisió amb distintes o iguals titularitats.

C) Que l'ampliació no modifiqui la classificació de l'activitat, establerta a l'article 34.4.1 d'aquesta Ordenança o, en el supòsit que impliqui aquesta canvi de classificació, que compleixi les distàncies fixades per al seu nou grup, segons el que disposa l'article 35.

2. Les activitats que hagin obtingut les llicències municipals oportunes abans de l'entrada en vigor de la declaració de zona acústicament contaminada i compleixin els criteris de distància fixats a l'article 35, podran fer ampliacions subjectant-se al que preceptua aquesta Ordenança.

3. Totes les sol·licituds d'obtenció de llicència l'ampliació o modificació de les activitats, a més de dur adjunta la documentació tècnica i administrativa que estableixen les disposicions vigents, hauran de justificar, mitjançant la documentació oportuna, els requisits assenyalats en aquest article i la resta dels establerts en aquesta Ordenança.

Article 40. Divisió d'activitats. Les activitats subjectes a aquesta Ordenança, tant si ja compta amb llicència com si l'obtenen després de la seva entrada en vigor no podran subdividir-se en d'altres, ni se'n podran segregar seccions o dependències que resultin destinades a activitats incloses en els grups II i III de l'article 34.4.1 d'aquesta Ordenança.

Article 41.1. Les activitats subjectes a aquesta Ordenança i que comptin amb les corresponents llicències municipals podran canviar a una altra del mateix grup o a un altre grup, dels prevists a l'article 34.4.1, de menor exigència de limitacions de distàncies, després de l'obtenció de les oportunes autoritzacions municipals.

2. En els supòsits que la sol·licitud sigui per a canvi a una altra activitat compresa en algun

grup superior, aquesta només serà possible si compleix les distàncies que per a aquest grup estableix l'article 35, seguint les regles establertes en aquesta Ordenança.

Article 42.1. Quan se sol·liciti llicència per exercir una activitat subjecta a aquesta Ordenança a un local que, per raó de distància, resulti incompatible amb el designat en un altra sol·licitud de llicència presentada en el Registre municipal amb anterioritat, se suspèn la tramitació d'aquella i es continuarà amb la tramitació de la sol·licitud presentada en primer lloc, i en el supòsit que es concedeixi aquesta darrera, s'adoptarà acord denegatori de la sol·licitud presentada posteriorment. En cas contrari, és a dir, si es denega la sol·licitud presentada en primer lloc, s'alçarà la suspensió de la segona sol·licitud i en continuarà la tramitació fins a la resolució.

Quan es presentin dues o més sol·licituds amb posterioritat a una altra, que presentin la problemàtica reflectida en el paràgraf anterior, s'actuarà de la mateixa forma. Tindran prioritat o es tramitaran les sol·licituds per ordre d'entrada en el Registre municipal.

2. La resposta afirmativa a una consulta formulada per un interessat quant a la possibilitat d'instal·lar una de les activitats subjectes a aquesta Ordenança no genera automàticament un dret irreversible a l'obtenció de les llicències i no vinculant per a l'Ajuntament, conformement a l'establert a la normativa urbanística i a l'Ordre ministerial de 15 de març de 1963, que aprova una instrucció complementària del Reglament d'activitats molestes, insaludables, nocives i perilloses.

3. Si en el termini de temps transcorregut des de la resposta a la consulta o la informació de l'apartat anterior i la sol·licitud de la llicència es dona el supòsit previst a l'apartat primer d'aquest article, prevaldrà sempre la data de presentació de les sol·licituds de les llicències, i s'actuarà conformement al que disposa l'esmentat apartat primer.

Article 43.1. Les sol·licituds de llicència per exercir les activitats a què es refereix la present Ordenança, a més de presentar-se en els impresos elaborats per l'Ajuntament de Petra, hauran de dur adjunta la documentació tècnica i administrativa que assenyali la normativa vigent i els acords municipals que els siguin aplicables.

2. Tant a les sol·licituds de les llicències de condicionament i instal·lació a què es refereixen el Reglament general de policia d'espectacles públics, el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, i la normativa urbanística, com a les consultes sobre la possibilitat d'instal·lar una activitat subjecta a aquesta Ordenança, a més de complir el que preceptua l'apartat anterior i per tal de

comprovar el compliment d'aquesta Ordenança, s'adjuntaran els següents documents:

A) Plànol a escala 1:1000 (preferentment còpia de les NNSS) en què s'assenyali amb exactitud la ubicació del local respecte del qual se sol·licita la llicència i la seva situació respecte d'altres ja existents, reflectint-hi el compliment de les distàncies mínimes fixades a l'article 35, conformement a les regles assenyalades als articles 36 a 38.

B) Plànol del local a escala 1:100, en què s'expressi amb claredat la seva distribució i afectació als habitatges i locals confrontants i veïns pròxims.

C) Declaració expressa de la categoria o grup en què s'inclou l'activitat per a la qual se sol·licita la llicència, conformement al que s'estableix al punt 4.1 de l'article 34 d'aquesta Ordenança.

3. Quan les sol·licituds per obtenir les llicències municipals per exercir les activitats subjectes a aquesta Ordenança es presentin sense la documentació que s'assenyala en aquesta o a la normativa que li sigui aplicable, l'oficina receptora de les sol·licituds requerirà a l'interessat que corregeixi o presenti, en el termini de quinze dies, la documentació que falti, i se suspendrà el termini legal de concessió de la llicència fins que es presenti la documentació requerida o transcorri l'esmentat termini.

Si els interessats no corregeixen els defectes assenyalats al paràgraf anterior en el termini indicat, automàticament es denegarà la llicència, sense més tràmit.

Capítol III. Activitats d'amenització musical complementària.

Article 44. A l'efecte d'aquesta Ordenança, sota la denominació d'amenització musical complementària es considerarà l'activitat complementària d'una altra de principal subjecta al Reglament general de policia d'espectacles públics i activitats recreatives i/o Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, produïda en viu o mitjançant aparell productori o reproductor de sons, tant si es realitzen en recintes obertes o tancats, públics o privats.

Article 45. 1. L'activitat d'amenització musical complementària comprèn:

1.1 L'activitat que es realitzi a local, recinte o espai mitjançant l'emissió de sons per aparells radioreceptors, televisors o fil musical sempre que el nivell d'emissió que origini superi els 70 dB (A), mesurats a locals o recintes tancats o 65 dB (A) a recintes o espais oberts o descoberts,

en

forma establerta a l'annex I d'aquesta Ordenança.

1.2 La que es realitza mitjançant l'emissió de sons per aparells d'amplificació i/o reproducció, com audiovisuals, radiocassetes, tocadiscs i altres aparells o mitjans similars i/o mitjançant música en viu.

2. L'activitat l'amenització musical complementària requerirà la presentació d'una declaració responsable, subscripta per l'interessat en la que manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts a la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a l'activitat.

3. Queden excloses del compliment del que estableix l'apartat 2, anterior les activitats compreses en els grups III i IV de l'article 34-4.1 d'aquesta Ordenança; les que, si escau, autoritzi la Batlia segons el que disposa l'article 22.3 d'aquesta Ordenança; les que es puguin desenrotllar en espectacles taurins; circs, teatres i cinemes ambulants o a l'aire lliure.

4. Totes les activitats d'amenització musical complementària, a més de les limitacions de nivells de renou i altres prescripcions que s'estableixen en aquesta Ordenança, hauran d'estar dotades en els accessos de vestíbul previ amb doble porta, dotades de sistema de tancament automàtic després de la seva obertura, i dels mitjans de ventilació necessaris per permetre desenrotllar l'activitat mantenint tancades les finestres, portes i altres buits de què pugui disposar el local o recinte.

5. Tant si es tracta de música ambiental com d'amenització musical complementària, a l'exterior de locals, a terrasses, als porxos i a les superfícies de solar o parcel·la no edificades, queda prohibida la instal·lació d'altaveus o altres aparells que emetin sons o renous que originin nivells de recepció que, mesurats a l'exterior dels esmentats llocs o a l'interior de locals o recintes en la forma que s'estableix a l'annex I d'aquesta Ordenança, sobrepassin els límits que s'hi fixen com a màxims.

6. Els altaveus instal·lats a locals o recintes s'hauran de situar de forma que la direcció del so no es dirigeixi als buits o obertures de què pugui disposar.

7. Els qui desenrotllin o pretenguin desenrotllar les activitats a què es refereix l'apartat 1.2 d'aquest article, hauran de presentar un estudi realitzat per un tècnic competent en què es detallin els següents aspectes:

7.1 a. Memòria descriptiva d'activitat amb explícita descripció de l'equip musical (tipus, potència acústica, etc.) i del limitador de so o altres mitjans, sistemes, aparells o mecanismes.

b. Ubicació, nombre d'altaveus i descripció de les mesures adoptades per a la seva instal·lació (direccionalitat, fixació etc.)

c. Descripció i estudi tècnic justificatiu de les mesures correctores quant a aïllament acústic amb detall d'aquest i de l'absorció acústica.

d. Plànols a escala no menor d'1:100 en què es grafii la ubicació de tots els aparells emissors, productors o reproductors de so.

7.2 Un cop presentada la sol·licitud de llicència amb la documentació exigida, els Serveis Tècnics Municipals informaran sobre si l'estudi justificatiu i la resta de la documentació tècnica garanteixen el compliment de les prescripcions d'aquesta Ordenança i de les altres normes que en matèria de renou li siguin aplicables. Es considerarà atorgada la llicència un cop transcorregut el termini d'un mes des de la seva presentació, sempre que l'interessat hagi aportat o aportat, en aquest termini, certificat subscrit per tècnic competent, i visat pel col·legi oficial corresponent, en què s'acrediti que l'establiment i les seves instal·lacions compleixen totes les condicions exigides per aquesta Ordenança, les de seguretat exigides per la normativa vigent, i expressió de la comprovació dels nivells de renou, efectuada conformement a les normes i sistemes establerts a l'annex de renou, efectuada conformement a les normes i sistemes establerts a l'annex I d'aquesta Ordenança. Aquests nivells no podran mai superar els que s'hi permeten.

8. El titular d'una llicència d'activitat d'"amenització musical complementària", expressa o tàcita, està obligat a presentar anualment un certificat subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent que contingui les prescripcions que es detallen a l'anterior punt 7.2. Aquest certificat s'haurà de presentar durant el mes de desembre de cada any i la seva no-presentació comporta la suspensió de la llicència, suspensió que es mantindrà mentre no es presenti aquest certificat.

Això no obstant, la presentació del certificat no produirà els efectes indicats quan:

a) La Batlia hagi decretat la suspensió per un determinat període de temps de la llicència concedida.

b) La Batlia hagi decretat la retirada de la llicència concedida.

c) Que es trobi pendent de resolució l'expedient de suspensió de retirada de la llicència.

Títol 5. Mesures cautelars.

Article 46.1. Amb independència de la resta de mesures que es puguin adoptar i de la instrucció del corresponent expedients sancionador, en els supòsits que es detectin o denunciïn situacions en què concorri alguna o algunes de les circumstàncies que es diran als punts 2, 3 i 4, podran adoptar-se les següents mesures cautelars:

- a) Precintatge immediat dels aparells productors o reproductors de música.
- b) Suspensió temporal de l'activitat.
- c) Immobilització temporal del vehicle i retirada d'aquest a les dependències municipals.

2. Les mesures cautelars expressades a l'apartat a del punt anterior es podran adoptar sempre que hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Que s'incompleixi qualsevol dels requisits disposats als capítols I (limitadors i altres mesures) i III (activitats d'amenització musical complementària) del títol 4 d'aquesta Ordenança.

b) Quan el renou procedent d'aparells productors o reproductors de música origini a habitacions de centres hospitalaris o a dormitoris, tant si es tracta d'habitatges o d'establiments turístics, nivells de recepció interna superiors en 10 dB (A) als nivells permesos en aquesta Ordenança.

3. Les mesures cautelars expressades a l'apartat b del punt 1 d'aquest article podran adoptar-se sempre que hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Que s'incompleixi el que disposa l'article 11 punt a (cantar, vociferar, etc.) d'aquesta Ordenança a local o espai, interior o exterior, pertanyent a l'establiment.

b) Que s'incompleixi el que disposen els articles 29 a 33 (limitadors i altres mesures) d'aquesta Ordenança.

c) Qualsevol manipulació, canvi o alteració dels precintes en els limitadors de so o en els aparells, mecanismes, mitjans o sistemes del taratge dels aparells emissors, productors o reproductors de música.

d) Haver estat sancionat anteriorment per infraccions greus o molt greus en virtut d'expedient.

4. Les mesures cautelars expressades a l'apartat c del punt 1 d'aquest article es podran adoptar en els supòsits següents:

a) Que els vehicles circulin infringint el que disposa l'article 25.1 d'aquesta Ordenança.

b) Quan, segons el parer dels agents de vigilància del trànsit, es consideri que l'emissió de renous, vibracions o altres agents productors de la contaminació atmosfèrica emesa pels vehicles suposin amenaça de pertorbació greu per a la tranquil·litat o seguretat públiques i en els casos de reincidència.

Article 47. 1. El precintatge dels aparells emissors o reproductors de sons o la suspensió de l'activitat es mantindrà mentre els serveis tècnics municipals corresponents no hagin comprovat que has desaparegut les circumstàncies que motiven el precintatge o suspensió o l'interessat no aporti certificat expedit per tècnic competent, i visat pel col·legi oficial corresponent. Aquest certificat, forçosament, haurà de contenir expressió de la comprovació dels nivells de renou, efectuada conformement a les normes i sistemes establerts en aquesta Ordenança i que aquests nivells no superin els que aquesta permet. Aquest certificat, per tenir efecte, haurà de preveure tots i cadascun dels requisits abans exigits.

2. Pel que fa a la immobilització dels vehicles:

2.1 Es formularà la corresponent denúncia administrativa i posterior retirada del vehicle a dependències municipals, per facilitar les inspeccions i els controls necessaris i un cop realitzats, es decidirà si aquest vehicle ha de passar una comprovació municipal o si per la gravetat de les deficiències observades és convenient que passi per una estació d'inspecció tècnica de vehicles.

Quan vingui a retirar el vehicle, s'informarà l'infractor i/o titular del lloc en què hagi de passar la revisió del vehicle.

a) Revisió de dependències municipals:

Després de la recuperació del vehicle, tindrà un termini de 10 dies per realitzar la pertinent comprovació en el lloc que hagi designat la Batlia per a aquest efecte.

Un cop transcorregut el termini establert en el paràgraf anterior sense que el conductor o titular administratiu del vehicle hagi realitzat el que s'hi disposa, després de la denúncia administrativa per la incompareixença, quedarà prohibida la circulació del vehicle, conformement al que disposa el Codi de la circulació. Es podrà precintat i conduir als dipòsits municipals quan les

circumstàncies facin suposar, racionalment i fundada, la possible circulació del vehicle.

b) Revisió a una estació d'inspecció tècnica de vehicles:

Per recuperar el vehicle haurà de presentar l'imprès justificatiu d'haver-ne sol·licitat la inspecció tècnica, i lliurar a les mateixes dependències municipals el permès de circulació del vehicle, el qual es trametrà a la Prefectura Provincial de Trànsit. En el cas de ciclomotors, es lliurarà el

certificat de característiques tècniques, el qual es trametrà directament a la Inspecció Tècnica de Vehicles.

Si transcorregut un mes des del dia en què hauria d'haver passat la inspecció, aquesta no s'hagués realitzat, se'l denunciarà per aquest motiu, i s'ordenarà el precintatge del vehicle, segons el que estableix l'apartat a.

2.2 Quant, per raons de servei no resulti possible la retirada del vehicle, es farà la denúncia administrativa i l'infractor haurà de dur el vehicle al lloc que ell mateix designi, on romandrà mentre no es justifiqui que s'han corregit els defectes productors de la pertorbació en el termini de deu dies des de la data de la infracció i en lloc que hagi designat la Batlia a aquest efecte.

Un cop transcorregut el termini establert al paràgraf anterior sense que el conductor o el titular administratiu del vehicle hagi realitzat el que s'hi disposa, després de la denúncia administrativa per la incompareixença, s'ordenarà el precintatge segons el que s'estableix a l'apartat 2 a.

2.3 Transcorreguts trenta dies des de la retirada o el precintatge a què es fa referència als punts anteriors sense que el conductor o propietari administratiu del vehicle hagi sol·licitat a l'autoritat competent la seva posada en circulació, es considerarà que s'ha produït la situació d'abandó que preveuen els articles 615 i 616 del Codi Civil.

2.4 Amb independència de la sanció que correspongui si escau, el propietari administratiu del vehicle haurà de satisfer prèviament a la seva posada en circulació, l'import de totes les despeses ocasionades amb motiu de la infracció i altres exaccions escaients.

Article 48. La Batlia adoptarà les mesures cautelars a què abans s'ha fet referència, a la vista dels informes emesos al respecte, llevat de la d'immobilització de vehicles i quan el renou procedent d'aparells productors o reproductors de música

origini a habitacions de centres hospitalaris o a dormitoris d'habitatges o d'establiments turístics, nivells de recepció interna superiors en 10 dB (A) al renou de fons, que sobrepassin els nivells permesos en aquesta Ordenança. En aquests supòsits, els mateixos agents de la Policia Local si es tracta de vehicles, i el personal designat per a les visites d'inspecció si es tracta d'aparells productors o reproductors de música, adoptaran les mesures cautelars previstes als apartats a i c de l'article 46.

Quan no hagi estat la Batlia qui hagi adoptat les mesures cautelars, les haurà de ratificar o aixecar en el termini de tres dies, excepte pel que fa a vehicles, en què hom s'ajustarà al que disposa la normativa específica de seguretat vial.

Títol 6. Infracció i sancions.

Article 49. Es consideraran infraccions administratives les accions o omissions que contravinguin les disposicions de la present Ordenança.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, conformement a la tipificació continguda en els articles següents.

Article 50. Constitueix falta lleu:

- a) Superar fins a 5 dB (A) els valors límits admesos.
- b) Transmetre nivells de vibració fins a un 30% superiors als fixats com a màxims en el Decret 20/1987, per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per l'emissió de renous i vibracions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o vibracions lleugerament detectables sense instrument de mesura en el lloc en què s'efectua la comprovació.
- c) Incórrer en els comportaments prohibits a l'article 21.d) Qualsevol altra infracció a les normes de la present Ordenança no qualificada expressament com a falta greu o molt greu.

Article 51. Constitueix falta greu:

- a) Superar en més de 5 i fins a 10 dB (A) els valors límit

admissibles.

b) Transmetre nivells de vibració d'un 30 fins a un 90% superiors a les fixades com a màximes en el Decret 20/1987, per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per

l'emissió de renous i vibracions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o vibracions inequívocament detectables sense instruments de mesura en el lloc en què es fa el mesuratge.

c) L'incompliment de la disposició d'adopció de mesures correctores o el dels terminis assenyalats per adoptar-les.

d) La circulació de vehicles de motor amb l'escapament lliure o amb silenciadors ineficaços, incomplets, inadequats o deteriorats.

e) La no-presentació dels vehicles a les inspeccions.

f) la negativa o obstrucció a la tasca inspectora.

g) La reincidència en faltes lleus en un termini dels dotze mesos precedents.

h) Incórrer en els comportaments previstos a l'apartat c de l'article 63 d'aquesta Ordenança.

Article 52. Constitueix falta molt greu:

a) Superar en més de 10 dB (A) els valors límits admesos.

b) Transmetre nivells de vibració superiors en més d'un 90% als fixats com a màxims en el Decret 20/1987, per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per l'emissió de renous i vibracions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o vibracions pronunciadament detectables sense instruments de mesura en el lloc en què s'efectua el mesuratge.

c) La reincidència en faltes greus en el termini dels dotze mesos precedents.

Article 53.1. La Batlia sancionarà les infraccions dels preceptes de la present Ordenança de la forma següent:

a) Infraccions lleus, amb multa de fins a 195,12 €

b) Infraccions greus, amb multa de 390,26 €

c) Infraccions molt greus, amb multa de 390,26 € a 780,48 € o clausura temporal o definitiva de l'activitat pertorbadora.

2. La sanció de clausura temporal o definitiva es podrà imposar en aquelles infraccions en què s'aprecii reiterada resistència al compliment del que ordeni la Batlia o manifesta actitud del titular de la instal·lació en el sentit de dificultar, falsejar o desvirtuar el resultat de la inspecció.

3. La graduació i quantificació de les sancions es determinarà atenent, conjuntament, la naturalesa de la infracció, la capacitat econòmica de l'empresa, la gravetat del dany produït en els aspectes sanitari, social o material, el grau d'intencionalitat i la reincidència.

4. En els casos en què existeixi la declaració de zona acústicament contaminada, les multes esmentades al punt 1 es podran imposar fins al triple.

5. Les sancions de suspensió o clausura temporal s'aixecaran quan s'hagin corregit els fets determinants de la sanció. Per això, els serveis d'inspecció municipal n'efectuaran la corresponent comprovació, després de la presentació per part de l'interessat de certificat expedit per tècnic competent acreditatiu que han estat totalment corregits els fets determinats de la sanció i que els nivells de renou, mesurats en la forma establerta en aquesta Ordenança, no superen els permesos.

6. En els supòsits de clausura temporal o definitiva, aquests es consideraran sense perjudici dels interessos dels treballadors i de les obligacions de l'empresa amb la Seguretat Social, ajustant-se al que disposa el Decret 833/75, de 6 de febrer, que desenrotlla la Llei de 22 de desembre de 1972, de protecció de l'ambient atmosfèric i altres normes d'aplicació.

Article 54. Independentment de les resolucions que recaiguin en els procediments sancionadors, s'imposarà d'adopció de mesures correctores en els focus renouers.

Article 55. A més de les mesures que correspongui adoptar, en els supòsits en què la producció de renous o vibracions arribi als nivells establerts per a la seva tipificació com a falta molt greu, immediatament i tant com sigui possible, s'adoptaran les mesures provisionals escaients per fer cessar les molèsties.

Article 56.1. Quan, tramitat l'expedient, ateses les circumstàncies concurrents, ho consideri oportú, la batlia elevarà proposta de resolució a l'autoritat competent.

2. Independentment de les sancions que corresponguin, en els casos de reincidència, la Batlia podrà proposar a la Direcció de la Prefectura Provincial de Trànsit la retirada temporal del corresponent permís de circulació.

3. L'aplicació de les sancions establertes en aquesta Ordenança no exclou, en els casos de desobediència o resistència a l'autoritat municipal o al personal encarregat de la vigilància del compliment del que es disposa en aquesta Ordenança que es passi el tant de culpa als tribunals de Justícia.

Títol 7. Règim jurídic.

Article 57. Correspon a la Batlia designar les persones que hauran de dur a terme les visites d'inspecció a l'efecte de comprovar el compliment de les determinacions de la present Ordenança que no es trobin incloses en el títol 3 d'aquesta. Les que es refereixen a la regulació del renou del trànsit (títol 3), que corresponen a la Policia Local.

Els propietaris i, si escau, el personal que es trobi en els establiments i les activitats productores de renous i vibracions n'hauran de permetre la inspecció i facilitar-la. Poden requerir la identificació del personal que s'hi presenta per realitzar-la.

Article 58. les visites d'inspecció poden dur-se a terme per pròpia iniciativa municipal o després de la denúncia de qualsevol interessat.

La denúncia, a més de les dades exigibles a les instàncies en la legislació que regula el procediment administratiu, haurà de reunir les següents requisits:

-Quan es tracti de denúncies per renous produïts pels vehicles de motor, s'indicarà a més del número de matrícula i tipus de vehicle amb el qual s'hagi comés la suposada infracció, el nom, llinatges, número DNI i domicili del denunciador si són coneguts, i una relació circumstanciada dels fets, amb indicació del lloc, data i hora en què s'hagi apreciat, com també els possibles testimonis, indicant-ne el nom i el domicili.

-A la resta de casos, s'indicaran les circumstàncies esmentades a l'apartat anterior del titular de l'activitat, característiques i ubicació de l'activitat denunciada, com també una succinta relació de les molèsties generades, dies i hores en què s'hagin apreciat. També s'indicaran, si escau, possibles testimonis, indicant-ne el nom i les adreces.

Si resulta injustificada la denúncia, aniran a càrrec del denunciador les despeses que originin les actuacions.

Tot i el que disposen els paràgrafs anteriors, en cas de reconeguda urgència, quan la intensitat dels renous resulti altament pertorbadora o per qualsevol altre motiu que alteri greument la tranquil·litat del veïnat, la denúncia podrà formular-se directament davant la Policia Local, presentant-s'hi o comunicant els fets telefònicament, fent-hi constar, a més de la identificació del denunciador, la relació circumstanciada dels fets denunciats.

Article 59. Les visites d'inspecció es faran tenint en compte les característiques del renou i, si escau, de les vibracions. A aquest efecte els mesuratges relatius a renou objectiu es realitzaran, després de la citació del responsable del focus renouer i els mesuratges relatius a renou subjectiu es practicaran sense el coneixement del titular.

En qualsevol cas, conclosos els mesuratges es lliurarà als interessats una còpia del resultat d'aquests.

Article 60. Els presumptes responsables d'infraccions de les normes previstes en aquesta Ordenança podran unir al plec de descàrrecs els documents que considerin oportuns.

Article 61. Llevat del que disposa l'article 34 d'aquesta Ordenança correspon a la Batlia adoptar les resolucions dimanants del que disposa aquesta Ordenança.

Article 62. Els expedients que per infracció del que disposa aquesta Ordenança es tramitin, s'ajustaran al que disposa el Reglament municipal del règim jurídic del procediment general sancionador municipal vigent.

Article 63. A l'efecte del que disposa aquesta Ordenança es consideren responsables i se'ls aplicarà el règim sancionador que s'hi preveu:

a) En qüestions derivades del que disposa el títol 3 (regulació del renou del trànsit) d'aquesta Ordenança, el conductor i el titular del vehicle, solidàriament.

b) En tots els altres supòsits, per aquest ordre, el causant de la pertorbació, el propietari de l'element pertorbador o, si no n'hi ha, el titular de l'activitat.

c) Els titulars d'activitats subjectes a aquesta Ordenança que serveixin begudes o aliments quan la consumició d'aquests es faci fora de l'establiment i dels llocs autoritzats, seran igualment responsables, per cooperació necessària, de les infraccions que es puguin produir.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. El règim que estableix la present Ordenança s'entén sense perjudici de les intervencions que corresponguin a altres organismes de l'Administració en l'esfera de les seves respectives competències.

Segona. Independentment del pagament de les sancions derivades del que disposa aquesta Ordenança, qualsevol actuació municipal realitzada en execució de l'establert en aquesta Ordenança obliga els responsables al pagament de les exaccions establertes a les ordenances fiscals vigents d'aquest Ajuntament de Petra.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. 1. Les disposicions contingudes en aquesta Ordenança s'aplicaran a totes les activitats i instal·lacions existents en el moment de la seva entrada en vigor, independentment de la data en què s'hagués obtingut l'autorització, sense perjudici de complir, a més, les exigències de funcionament establertes anteriorment i qualssevol altres normes que li fossin d'aplicació.

2. Les activitats o instal·lacions que, comptant amb les preceptives llicències municipals d'instal·lació i funcionament, produeixin renou del qualificat com objectiu per aquesta Ordenança o vibracions superiors als permesos, disposaran d'un termini d'un any per adaptar els establiments per tal de garantir en tot moment el respecte als nivells autoritzats.

Segona. es concedeix un termini d'un mes, comptats des de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, perquè les activitats dels grups expressats a l'article 34-4.1 d'aquesta Ordenança legalment autoritzades procedeixin a instal·lar els equips

limitadors de sons, mitjans, sistemes, aparells o mecanismes a què es refereix el capítol I títol 4 d'aquesta Ordenança.

Tercera. El que disposa el darrer paràgraf de l'article 15 serà de compliment obligat a partir dels dos anys de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança.

Quarta. Les activitats dels grups II i III de l'apartat 4.1 de l'article 34 d'aquesta Ordenança, amb llicència d'instal·lació atorgada amb anterioritat a la seva entrada en vigor, s'haurà d'adaptar al que disposa l'apartat 5.2, del seu article 29, en els següents casos:

a) Quan es facin modificacions, ampliacions o reformes, que excedeixin les obres de simple higiene, adorn o conservació.

b) Quan es traspassi l'activitat o la llicència dels establiments, l'aïllament acústic dels quals

Ordenança publicada al BOCAIB núm. 022 de 17-02-1996

Modificacions: BOIB núm. 146 de 06-12-2001

BOIB núm. 014 de 30-01-2003

BOIB núm. 174 de 18-12-2003

BOIB núm. 158 de 09-11-2004

BOIB núm. 173 de 19-11-2005

BOIB núm. 161 de 15-11-2006

BOIB núm. 168 de 10-11-2007

BOIB núm. 167 de 29-11-2008

BOIB núm. 138 de 21-09-2010

BOIB núm. 176 de 02-12-2010

sigui inferior en més de 3 dB (A) a l'exigit en aquesta Ordenança i se li hagi imposat durant l'any immediatament anterior a en el mateix any alguna sanció per incompliment dels nivells de renou i vibracions establerts en aquesta Ordenança.

c) Quan així s'imposi com a exigència per a la reobertura dels establiments clausurats per incompliment dels nivells de renou que en aquesta Ordenança s'estableixen.

DISPOSICIÓ FINAL.

Única. La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOCAIB i, en tot cas, una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils a partir de la recepció de la comunicació de l'acord de la seva aprovació definitiva pels òrgans administratius corresponents, en la forma que estableixen els articles 65.2 i 70.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Primera. Amb l'entrada en vigor de la present Ordenança queden derogades totes les normes o acords municipals de rang igual o inferior que s'oposin al que regula aquesta Ordenança, ho contradiguin o hi resultin incompatibles.

Segona. Queden derogades totes les normes de la present Ordenança que contemplen la llicència prevista a l'article 45.2 o en la mesura que siguin contraries al nou text del citat article, així com d'altres possibles normes contingudes en altres ordenances, en la mesura que siguin contraries al nou text abans esmentat.

ANNEX I

DESCRIPCIÓ DELS MÈTODES OPERATIUS EMPRATS PER REALITZAR ELS DIVERSOS MESURATGES ACÚSTICS, EXCEPTE ELS DERIVATS DEL QUE REGULA EL TÍTOL 3 DE L'ORDENANÇA (REGULACIÓ DEL RENOU DE TRÀNSIT).

APARTAT I. Nivell d'emissió intern (NEI)

1. El mesuratge del nivell d'emissió intern (NEI) a què es refereix l'article 5.1.4.1 de l'Ordenança es realitzarà tenint en compte les prescripcions detallades en els punts que es desenvolupen en el present apartat.

2. Característiques ambientals. El mesuratge es realitzarà mantenint tancades les portes i les finestres existents al recinte en què estigui ubicada la font sonora.

Es reduirà al mínim imprescindible el nombre de persones assistents al mesuratge.

3. Posada en estació de l'equip de mesura. En general, sempre que ho permetin les característiques del recinte, el sonòmetre es col·locarà a 1,20 m. del sòl i a 2m de distància de la font sonora.

En tot cas, es realitzarà un croquis acotat amb la ubicació del sonòmetre.

4. Característica introduïda. La característica de mesuratge introduïda en el sonòmetre dependrà del tipus de renou a mesurar, atès el que es disposa a continuació:

Renou continu-uniforme Ràpid (fast)

Renou continu-variable Lent (slow)

Renou continu-fluctuant Estadístic

Renou esporàdic Lent (slow)

5. Nombre de registres. El nombre de registres dependrà del tipus de renou i s'atendrà al que estableixen els punts que es desenvolupen als paràgrafs següents:

5.1 Renou continu-uniforme. Es faran tres registres en cada estació de mesura, amb una durada de 15 segons cadascun i amb un interval d'1 minut entre registre. El valor considerat en cada mesuratge serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat.

El nivell d'emissió interna (NEI) de la font sonora vindrà donat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

5.2 Renou continu-variable. De manera anàloga a la descrita

al punt anterior.

5.3 Renou esporàdic. Es faran tres registres de l'episodi renouer en cada estació de mesura. El valor considerat en cada mesuratge serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat per l'aparell de mesura.

El nivell d'emissió interna (NEI) de la font sonora vindrà donat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

APARTAT II. Nivell d'emissió extern (NEE).

1. El mesuratge del nivell d'emissió extern (NEE) a què es refereix l'article 5.1.4.2 de l'Ordenança es realitzarà tenint en compte les prescripcions detallades en els punts que es desenvolupen en aquest apartat.

2. Característiques ambientals. Es desistirà del mesuratge quan les característiques climàtiques (temperatura i humitat) quedin fora del rang de les condicions de mesura de l'equip utilitzat. Per a velocitat del vent superior a 3m/s, se desistirà del mesuratge. Per a velocitats inferiors es podrà fer el mesuratge sempre que s'utilitzi l'equip de mesura amb la seva corresponent pantalla contra el vent.

3. Posada en estació de l'equip de mesura. En general, i sempre que ho permetin les característiques superficials, el sonòmetre es col·locarà a 1,20m del sòl i a 2m de distància de la font sonora. Si la font és direccional, el micròfon s'hi orientarà, i serà suficient una estació per a la valoració del nivell acústic de la font.

4. Característica introduïda en el sonòmetre dependrà del tipus de renou a mesurar, atès el que es disposa a continuació:

Renou continu-uniforme Ràpid (fast)

Renou continu-variable Lent (slow)

Renou continu-fluctuant Estadístic

Renou esporàdic Lent (slow)

5. Nombre de registres. El nombre de registres dependrà del tipus de renou i s'atendrà al que estableixen els punts que es desenvolupen als paràgrafs següents.

5.1 Renou continu-uniforme. Es faran tres registres en cada estació de mesura, amb una durada de 15 segons cadascun i amb un interval d'1 minut entre registres. El valor considerat en cada mesuratge serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat.

El nivell d'emissió extern (NEE) de la font sonora vindrà donat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

5.2 Renou continu-variable. De manera anàloga a la descrita al punt anterior.

El nivell d'emissió extern (NEE) de la font sonora vindrà representat per l'índex LO5, un valor que serà proporcionat automàticament per la memòria de l'analitzador estadístic.

5.3 Renou esporàdic. Es faran tres registres de l'episodi renouer en cada estació de mesura. El valor considerat en cada mesuratge serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat per l'aparell

de mesura.

El nivell d'emissió extern (NEE) de la font sonora vindrà donat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

APARTAT III. Nivell de recepció intern amb origen intern (NRII).

1. El mesuratge del nivell de recepció intern amb origen intern (NRII) a què es refereix l'article 5.1.5.1.1 de l'Ordenança es realitzarà tenint en compte les prescripcions detallades en els punts que es desenvolupen en aquest apartat.

2. Característiques ambientals. El mesuratge es realitzarà amb la/les finestra/es i porta/es del recinte tancada/es, de manera que es redueixi al mínim la influència del renou exterior de fons.

Es reduirà al mínim imprescindible el nombre de persones assistents al mesuratge i, si ho permeten les característiques de l'equip de mesura, es desallotjarà totalment el recinte en que es realitza el mesuratge.

3. Posada en estació de l'equip de mesura. Se seleccionarà una estació de mesura que compleixi els requisits següents:

- El micròfon de l'equip de mesura es col·locarà a 1m de la paret del recinte i a 1,20m del sòl.

- La selecció es farà de manera que l'estació de mesura afecti al paret que s'estimi fonamental pel que fa a transmissió de renou. En cas que no hi hagi una paret fonamental, se seleccionarà preferentment la paret oposada a aquella per on es manifesta el renou de fons (generalment, la façana).

- Damunt el lloc preseleccionat es mourà experimentalment el sonòmetre, paral·lelament a la paret transmissora, tractant

de localitzar el punt de major pressió acústica. Aquest moviment es realitzarà al llarg de 0,5m en cada sentit.

En el lloc on s'aprecii major intensitat acústica es fixarà l'estació de mesura definitiva.

- La situació de l'equip de mesura es reflectirà i s'acotarà en un croquis realitzat amb aquest efecte.

- El micròfon s'orientarà de forma sensiblement ortogonal cap a la paret (angle horitzontal) i lleugerament inclinat cap a dalt (angle vertical).

4. Característica introduïda. La característica de mesuratge introduïda en el sonòmetre

dependrà del tipus de renou a mesurar, atès el que es disposa a continuació:

Renou continu-uniforme Ràpid (fast)

Renou continu-varialbe Lent (slow)

Renou continu-fluctuant Estadístic

Renou esporàdic Lent (slow)

5. Nombre de registres. El nombre de registres dependrà del tipus de renou i s'atendrà al que estableixen els punts que es desenvolupen als paràgrafs següents.

5.1 Renou continu-uniforme. Es faran tres registres a l'estació de mesura seleccionada, amb una durada de 15 segons cadascun i amb un interval d'1 minut entre registres.

El valor considerat en cada mesuratge serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat.

El nivell de recepció intern amb origen intern (NRII) de la font sonora vindrà donat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

5.2 Renou continu-variable. De manera anàloga a la descrita al punt anterior.

5.3 Renou continu-fluctuant. Es farà un registre en l'estació de mesura seleccionada amb una durada que dependrà de les característiques del renou a mesurar, de manera que el temps d'observació sigui prou representatiu i, en general, superior a 15 minuts.

El nivell de recepció intern amb origen intern (NRII) de la font sonora vindrà representat per l'índex LO5, un valor que serà proporcionat automàticament per la memòria de l'analitzador estadístic.

5.4 Renou esporàdic. Es faran tres registres de l'episodi renouer en l'estació de mesura seleccionada. El valor considerat

en cada mesuratge serà el màxim nivell instantani (MxaK) registrat per l'aparell de mesura.

El nivell de recepció intern (NRII) de la font sonora vindrà donat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

APARTAT IV. Nivell de recepció intern amb origen extern (NRIE).

1. El mesuratge del nivell de recepció intern amb origen extern (NRIE) a què es refereix l'article 5.1.5.1.2 de l'Ordenança es realitzarà tenint en compte les prescripcions detallades en els punts que es desenvolupen en aquest apartat.

2. Característiques ambientals. El mesuratge es realitzarà amb la/les finestra/es i porta/es del recinte oberta/es. Es desistirà el mesuratge quan les característiques ambientals (temperatura i humitat) quedin fora del rang de les condicions de mesura de l'equip utilitzat.

Per a velocitats del vent superiors a 3 m/s e desistirà del mesuratge. Per a velocitats inferiors es podrà realitzar el mesuratge sempre que s'utilitzi l'equip de mesura amb la seva corresponent pantalla contra el vent.

Quan la font de renou considerada es trobi allunyada de l'estació de mesura, el nivell de recepció intern amb origen extern (NRIE) dependrà significativament de les condicions climàtiques, per la qual cosa a l'informe del mesuratge es reflectiran les condicions existents durant aquest. Si és possible, s'obindrà un valor típic i una indicació sobre le marge de variació.

3. Posada en estació de l'equip de mesura. L'equip se situarà devora el buit de la finestra, amb el micròfon enrasat amb el pla de la façana exterior i orientat cap a la font sonora. La/Les finestra/es romandrà/an oberta/es.

4. Característica introduïda. La característica de mesuratge introduïda en el sonòmetre dependrà del tipus de renou a mesurar, atès el que es disposa a continuació:

Renou continu-uniforme Ràpid (fast)

Renou continu-variable Lent (slow)

Renou continu- fluctuant Estadístic

Renou esporàdic Lent (slow)

5. Nombre de registres. El nombre de registres dependrà del tipus de renou i s'atendrà al que estableixen els punts que es

detallen als paràgrafs següents:

5.1. Renou continu-uniforme. Es faran tres registres en l'estació de mesura seleccionada, amb una durada de 15 segons cadascuna i amb un interval d'1 minut entre registres.

El valor considerat en cada mesuratge serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat.

El nivell de recepció intern amb origen extern (NRIE) de la font sonora vindrà donat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

5.2. Renou continu-variable. De manera anàloga a la descrita al punt anterior.

5.3. Renou continu-fluctuant. Es farà un registre en l'estació de mesura seleccionada amb una durada que dependrà de les característiques del renou a mesurar, de manera que el temps d'observació sigui prou representatiu i, en general, superior a 15 minuts.

El nivell de recepció intern amb origen extern (NRIE) de la font sonora vindrà representat per l'índex LO5, un valor que serà proporcionat automàticament per la memòria de l'analitzador estadístic.

5.4. Renou esporàdic. Es faran tres registres de l'episodi renouer en l'estació de mesura

seleccionada. El valor considerat en cada mesuratge serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat per l'aparell de mesura.

El nivell de recepció intern amb origen extern (NRIE) de la font sonora vindrà donat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

APARTAT V. Nivell de recepció extern (NRE).

1. El mesuratge del nivell de recepció extern (NRE) a què es refereix l'article 5.1.5.2 de l'Ordenança es realitzarà tenint en compte les prescripcions detallades en els punts que es desenvolupen en aquest apartat.

2. Característiques ambientals. Es desistirà del mesuratge quan les característiques climàtiques quedin fora del rang de les condicions de mesura de l'equip utilitzat.

Per a velocitats del vent superiors a 3 m/s es desistirà del mesuratge. Per a velocitats inferiors es podrà realitzar el mesuratge sempre que s'utilitzi l'equip de mesura amb la seva corresponent pantalla contra el vent.

Quan la font de renou considerada es trobi allunyada de l'estació de mesura, el nivell de recepció extern (NRE) dependrà significativament de les condicions climàtiques, per la qual cosa a l'informe de mesuratge es reflectiran les condicions existents durant aquest. Si és possible, s'obtindrà un valor típic i una indicació sobre el marge de variació.

3. Posada en estació de l'equip de mesura. En general, l'equip s'instal·larà a 1,20 m del sòl i a 3,5 m com a mínim de les parets, edifici o qualsevol altra superfície reflectant, amb el micròfon orientat cap a la font sonora.

Quan ho requereixin les circumstàncies, es podran modificar aquestes característiques, cosa que s'ha d'especificar a l'informe de mesuratge. En tot cas, es farà un croquis acotat amb la ubicació del sonòmetre.

4. Característica introduïda. La característica de mesuratge introduïda en el sonòmetre dependrà del renou a mesurar, atès el que es disposa a continuació:

Renou continu-uniforme Ràpid (fast)

Renou continu-variable (slow)

Renou continu-fluctuant Estadístic

Renou esporàdic Lent (slow)

5. Nombre de registres. El nombre de registres dependrà del tipus de renou i s'atindrà al que estableixen els punts que es desenvolupen al paràgrafs següents.

5.1. Renou continu-uniforme. Es faran tres registres en cada estació de mesura, amb una durada de 15 segons cadascuna i amb un interval d'1 minut entre registres.

El valor considerat en cada mesuratge serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat.

El nivell de recepció extern (NRE) de la font sonora vindrà donat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

5.2. Renou continu-variable. De manera anàloga a la descrita la punt anterior.

5.3. Renou continu-fluctuant. Es farà un registre en l'estació de mesura seleccionada amb una durada que dependrà de les característiques del renou a mesurar, de manera que el temps d'observació sigui prou representatiu i, en general, superior a 15 minuts.

El nivell de recepció extern (NRE) de la font sonora vindrà representat per l'índex LO5, un valor que serà proporcionat automàticament per la memòria de l'analitzador estadístic.

5.4 Renou esporàdic. Es faran tres registres de l'episodi renouer en l'estació de mesura seleccionada. El valor considerat en cada mesuratge serà el màxim nivell instantani (MaxL) registrat per l'aparell de mesura.

El nivell de recepció extern (NRE) de la font sonora vindrà donat per la mitjana aritmètica dels tres registres realitzats.

APARTAT VI. Correcció per renou de fons.

1. Si durant el mesuratge de qualsevol dels nivells de renou a què es refereixen els apartats I al V d'aquest annex s'observa l'existència de renou aliè a la font sonora objecte de control i s'estima que aquest renou pugui afectar-ne el resultat, es procedirà a efectuar una correcció per renou de fons, tal com s'indica en els punts que es desenvolupen seguidament.

2. Es localitzarà l'origen del renou aliè a la font sonora objecte de control i s'anul·larà mentre duri aquest.

3. Si no és possible aquesta anul·lació es realitzarà una correcció en el nivell total mesurat (N1), d'acord amb les instruccions que es donen a continuació.

3.1 Es mesurarà el nivell acústic del conjunt format per la font sonora objecte de control més el renou de fons. Aquest valor es designarà N1.

3.2 S'aturarà la font sonora objecte de control i es mesurarà (en les mateixes condicions) el nivell produït pel renou de fons. El seu valor es designarà N2.

3.3 S'establirà la diferència (m) entre els dos nivells mesurats $m=N1-N2$.

3.4 En funció del valor (m) s'obtindrà la correcció (C) que s'haurà d'aplicar al nivell N1. El

Ordenança publicada al BOCAIB núm. 022 de 17-02-1996

Modificacions: BOIB núm. 146 de 06-12-2001

BOIB núm. 014 de 30-01-2003

BOIB núm. 174 de 18-12-2003

BOIB núm. 158 de 09-11-2004

BOIB núm. 173 de 19-11-2005

BOIB núm. 161 de 15-11-2006

BOIB núm. 168 de 10-11-2007

BOIB núm. 167 de 29-11-2008

BOIB núm. 138 de 21-09-2010

BOIB núm. 176 de 02-12-2010

valor d'aquesta correcció figura al quadre següent:

CORRECCIÓ PER RENOU DE FONTS

VALOR DE LA DIFERÈNCIA DE NIVELL (m)

0/3	3/4,5	4,5/6	6/8	8/10	>10	
(C)-	2,5	1,5		1	0,5	0

3.5 En cas que el valor (m) es trobi entre 0 i 3 es desestimarà el mesuratge, i es tornarà realitzar en un altre moment, quan el renou de fons sigui menor.

3.6. En els casos que el valor (m) sigui superior a 3, es determinarà el valor de la correcció corresponent (C) i es restarà del valor N1. Així s'obtindrà el valor final representatiu del nivell sonor de la font objecte del mesuratge (N). És a dir, $N=N1-C$.